

GEL RELLENADOR DE MADERA

Wood filler gel es un gel que debe mezclarse con polvo de lijado fino de la madera a tratar. Sirve para tapar los agujeros de los clavos en suelos de parqué y diversas pequeñas reparaciones de la madera. Para reparaciones más grandes, se puede repetir el tratamiento. Este producto tiene una contracción limitada.

- » Aglutinante para mezclar con el polvo de lijado.
- » Para tapar rápidamente los agujeros de los clavos, los surcos y las grietas.
- » Toma el color del tinte y del aceite.



EXTRA

INTERIOR



1L

5L



APLICACIÓN

Mezclar el GEL RELLENADOR con polvo de lijado fino (P100 - P120) del tipo de madera a tratar. Es difícil proporcionar una proporción correcta, ya que depende de la aplicación. El GEL RELLENADOR funciona solo como agente aglutinante, lo que significa que utilizará más polvo de lijado que el GEL RELLENADOR. Aplique la pasta de madera con una paleta o espátula. Guarde la pasta en un frasco cerrado para evitar que se endurezca.

ACABADO

Lije con grano P 100 después del secado.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto

base disolvente

Proporción de mezcla

depende de la aplicación

Colores disponibles

incolore

Tiempo de secado

se puede lijar después de 1 hora

Almacenamiento/transporte

entre 5 °C y 25 °C

Tratamiento de residuos

deseche los residuos y envases vacíos de acuerdo con sus ordenanzas locales.