

## MORDANT

Le MORDANT est une teinture de vieillissement réactive à base de colorants naturels et réactifs. Le MORDANT est particulièrement adapté pour le vieillissement des essences de bois contenant des tanins tels que les bois de chêne et les résineux. Après séchage, réalisez les finitions sur le MORDANT avec de l'huile.

- » Réagit avec les tanins du bois et offre des finitions uniques.
- » Offre des possibilités infinies en association avec des huiles colorées.
- » L'intensité de la couleur peut être facilement ajustée avec le MORDANT Clear.



1L

5L



### TRAITEMENT PRÉALABLE

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont retirées et que le sol est propre et sans résidus. Ponçage selon la bonne méthode : ponçage en profondeur au grain 60-80-100 puis égrainage abrasif de 100. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé. Avant application, le sol peut être humidifié légèrement afin d'éviter les chevauchements.

### APPLICATION

Remuez et agitez bien avant et pendant l'utilisation. Appliquez généreusement le MORDANT dans le sens de la fibre de bois, puis étalez-le. Le MORDANT peut être appliqué au balai brosse ou avec un pulvérisateur à pression. Dans ce cas, étalez le produit avec un balai brosse ou un chiffon. ATTENTION : ce produit est réactif, appliquez-le uniformément.

### TEMPS DE SÉCHAGE

Respectez le temps de réaction car les températures ambiantes, l'humidité et la ventilation peuvent influencer le temps de réaction.

### TRAITEMENT ULTÉRIEUR

Après le temps de réaction complet, lissez la surface avec un pad de polissage.

Retirez ensuite tout résidu ou poussière de la surface et réalisez les finitions du MORDANT avec une huile ou un vernis de la gamme Ciranova®. Pour l'utilisation d'un vernis, veuillez contacter le service technique Ciranova®.

## DONNEES TECHNIQUES

**Type de produit**  
à base d'eau

**Nettoyage des outils**  
eau

**Conditionnement**  
6 x 1 L  
4 x 5 L

**Couleurs disponibles**  
16 couleurs

**Consommation**  
10-15m<sup>2</sup>/litre / 70-100 g/m<sup>2</sup>

**Séchage/temps de réaction**  
6 heures

**Grain abrasif**  
P 100-120

**Transport**  
entre 5°C et 25°C

**Déchets**  
Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.

### INFORMATIONS IMPORTANTES ⚠

N'utilisez que du matériel inoxydable. Nettoyez tout l'équipement avec de l'eau immédiatement après utilisation. La couleur finale dépend du type de bois, du ponçage et de la quantité appliquée. C'est pourquoi il est recommandé de toujours tester la couleur au préalable !