

WORKTOP OIL



Ciranova WORKTOP OIL est la finition parfaite pour les plans de travail en bois, les planches à découper, les meubles et les tables qui entrent en contact avec les aliments. Ciranova WORKTOP OIL offre une protection naturelle et hydrofuge. Ciranova WORKTOP OIL a été testée selon la norme 1935/2004 et, après séchage, elle est adaptée au bois qui entre en contact avec les aliments.

WORKTOP OIL Ciranova est fabriqué à partir de cires naturelles, d'huiles modifiées et d'acides gras végétaux et renouvelables..

- » Convient parfaitement aux plans de travail, planches à découper et tables en bois.
- » Offre une finition résistante à l'eau et aux taches.
- » Testé selon la norme NO 1935/2004 article 3C.
- » Facile à appliquer.

DONNEES TECHNIQUES

Type de produit

à base de solvant

Nettoyage des outils

diluant de nettoyage

brillance

Mat & Satin

Viscosité

+/- 50 sec - DIN 4mm

Matières solides

+/- 46%

Conditionnement

12 x 500ml

Consommation

30-35 m²/litre par couche

Temps de Séchage

réchappissable : après +/- 6 heures

Complètement durcit après +/- 7 jours

Grain abrasif

P 120-150

Stockage / transport

entre 5°C et 25°C

Durée de conservation

48 mois dans son emballage d'origine et non ouvert.

Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.

Les produits Ciranova® sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique a été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

Versie / Version 02-2021



500 ml



TRAITEMENT PRÉALABLE

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finition sont complètement enlevées et que la surface est exempte de poussière et d'autres saletés.

APPLICATION

Bien agiter l'huile WORKTOP OIL avant utilisation. La Ciranova WORKTOP OIL peut être appliquée facilement avec un chiffon non pelucheux dans le sens du grain du bois. Pour les grandes surfaces, on peut utiliser une brosse.

Appliquer une fine couche et laisser tremper l'huile dans le bois pendant 15 minutes. Ensuite, frotter la surface à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Pour les bois durs comme le chêne, au moins deux couches sont nécessaires. Plusieurs couches peuvent être appliquées pour les bois résineux.

TEMPS DE SECHAGE

Réchappissable après +/- 6 heures. Temps de séchage en fonction de la quantité appliquée, de la température ambiante, de l'humidité et de la ventilation.

FINITION

Utilisez l'huile WORKTOP OIL Ciranova comme couche de base et de finition.

ENTRETIEN

Appliquez régulièrement une nouvelle couche de WORKTOP OIL Ciranova pour une protection hydrofuge durable. En cas de salissures importantes, vous pouvez d'abord utiliser le nettoyant intensif Ciranova pour nettoyer le bois.

L'huile WORKTOP OIL n'est complètement durcie qu'après +/- 7 jours. Pendant cette période, le bois ne peut pas être traité avec de l'eau ou des produits d'entretien.

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES ▲

Les résidus d'huile séchée sont autocombustibles. Les tampons et chiffons utilisés doivent être immergés dans l'eau après utilisation.