

VLOEIBARE PARKETWAS

Traditioneel gemaakte boenwas op basis van natuurlijke en synthetische wasen. Speciaal voor het onderhouden van met was behandelde houten vloeren.

- » Voedende onderhoudswas voor onderhouden van met was behandelde houten vloeren.



TECHNISCHE INFO

Producttype

Solventgedragen

Reiniging

Boenwasverwijderaar

Vaste stoffen

+/- 12%

Verpakking

6 x 1 L

4 X 5 L

Aantal kleuren

kleurloos, geel, bruin.

Verbruik

ca 10 m²/liter.

Droogtijden

2 uur

Opslag/transport

tussen de 5°C en 25°C

Houdbaarheid

24 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.

1L

5L



VOORBEHANDELING

Het is aangeraden om oude waslagen eerst te verwijderen en te reinigen met Boenwasverwijderaar Ciranova®.

APPLICATIE

Goed opschudden voor gebruik. Breng de vloeibare parketwas aan met een doek of boenmachine. Boen deze nadien uit met een doek of witte/beige boenpad. Na 12 uur kan men de vloer nog eens opblinken met een zachte doek of witte pad.

DROOGTIJD

2 uur, afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

ONDERHOUD

Onderhoud regelmatig met Ciranova boenwas verwijderaar en een nieuwe laag vloeibare Parketwas.

BIJZONDERE MELDINGEN ⚠

Gebruikte doeken zijn zelfontbrandbaar daarom dient men deze na gebruik onder te dompelen in water.